

Rendi editabile il tuo contenuto: crea il tuo Template

Puoi creare un tuo template e inviarcelo per integrarlo nel tuo account CreateSend tramite questi semplici tag. In questo modo dovrai poi solo preoccuparti del testo da inserire poiché la tua grafica - il tuo template - rimarrà invariato e non avrai più alcun disagio per l'impaginazione che sarà fatta una volta sola per tutte le tue campagne.

Titolo: <\$title\$>

Contiene un titolo che puoi modificare con l'editor.

Attributi opzionali

link='true'

Se è incluso permette di creare il titolo come link attraverso l'editor

default=' '

Se è incluso permette di inserire un riferimento che comparirà nell'editor per agevolare l'inserimento del testo.

Esempio

```
<h2>  
  <$title link='true' default='Scrivi qui il Titolo'$>  
</h2>
```

Testo: <\$description\$>

Contiene il testo del tuo articolo modificabile ed editabile con l'Editor. Usalo per testi strutturati e verranno convertiti automaticamente in HTML.

Attributi opzionali

default=""

Se è incluso permette di inserire un riferimento che comparirà nell'editor per agevolare l'inserimento del testo.

Esempio

```
<$description default='<p>Scrivi qui il tuo testo</p>'$>
```

Immagini: <\$imagesrc\$>

Usa questo tag per inserire immagini nel tuo template. Potrai caricare immagini secondo lo standard che vorrai definire tramite l'editor.

Attributi Richiesti

width=""

Serve a specificare la larghezza dell'immagine. Ogni immagine sarà riadattata proporzionalmente alla larghezza stabilita.

Attributi opzionali

link='true'

Se è incluso permette di creare l'immagine come link attraverso l'editor

default=' '

Se è incluso permette di inserire un'immagine di riferimento che comparirà nell'editor per agevolare l'inserimento delle immagini.

Esempio

```

```

Ripetitori: <repeater>

Definisce un'area di testi o immagini che può essere replicata all'infinito dentro un template. Può contenere tag quali <\$title\$>, <\$description\$>, o <\$imagesrc\$>. Questo viene usato per creare delle liste di articoli o elementi che si ripetono nella email.

Attributi opzionali

toc='true'

Genera una tabella di contenuti – combilanto con <tableofcontents> genera contenuti replicabili.

Esempio

```
<repeater toc='true'>

  <h2>
  <$title link='true' default='scrivi qui il titolo'$>
  </h2>
  <$description default='<p>scrivi qui il tuo testo</p>'$>
  

</repeater>
```

Table of Contents: <tableofcontents>

Definisce un contenuto che potrà essere ripetuto ogni volta che si vorrà con il tag `toc='true'`. Può includere tag come `<$repeatertitle$>`. Genererà automaticamente una tabella di contenuti per la vostra campagna email.

Esempio

```
<ul>
    <tableofcontents>
        <li>
            <$repeatertitle$>
        </li>
    </tableofcontents>
</ul>
```

Repeater Title: <\$repeatertitle\$>

E' un link ad un contenuto per una sua ripetizione automatica. Deve essere usato esclusivamente all'interno del tag `<tableofcontents>`. Viene usato per esempio per fare un sommario o indice automatico dei titoli della Newsletter.

Esempio

```
<tableofcontents>
    <$repeatertitle$>
</tableofcontents>
```

Links

Questi tag possono essere usati in ogni vostra campagna, sia che voi usiate un template sia che voi vogliate inserirlo nella vostra pagina HTML.

Web Version: <webversion>

Indica il link alla versione Web della vostra campagna dove i vostri destinatari potranno vedere la vostra campagna attraverso il loro browser predefinito

HTML: <webversion>Guarda sul browser - clicca qui </webversion>

Versione solo testo – Plain text: [webversion]

Invia ad un amico: <forwardtoafriend>

Definisce il link alla pagina che permette al tuo destinatario di inviare il messaggio ad altri destinatari come fosse un forward. Dando in più la possibilità di un invio multiplo e con un messaggio personalizzato.

HTML: <forwardtoafriend>Invia ad un amico</forwardtoafriend>

Versione solo testo - Plain text: [forwardtoafriend]

Disiscrizione: <unsubscribe>

Definisce un link – OBBLIGATORIO – per permettere al destinatario di disiscriversi dalla tua lista per le tue comunicazioni. Il destinatario che si disiscrive verrà spostato dalla cartella “Active” a quella “Unsubscribers” all'interno della tua lista.

HTML: <unsubscribe>Disiscriviti - clicca qui</unsubscribe>

Versione solo testo - Plain text: [unsubscribe]

Selezione preferenze: <preferences>

Definisce il link che invia alla pagina in cui il destinatario potrà fare delle scelte relative alle sue preferenze, la sua anagrafica e aggiornare i suoi dati o disiscriversi.

HTML: <preferences>Modifica le tue preferenze</preferences>

Versione solo testo - Plain text: [preferences]

Personalizzazione dei campi

Aggiungi i dettagli personali dei tuoi destinatari alle tue comunicazioni email con dei semplici tag di riferimento:

Nome del destinatario: [firstname,fallback=your content here]

Cognome del destinatario: [lastname,fallback=your content here]

Nome e Cognome: [fullname,fallback=your content here]

Indirizzo email: [email]

Campo personalizzato: [customFieldName,fallback=your content here]